

Holzschutz, Tipps und Preise

Viele Menschen verstehen unter diesem Wort vor allem "Chemie". Holzschutz fängt aber viel früher an. "Konstruktiver Holzschutz" – darunter werden alle Bauprinzipien zusammengefasst, die es den Holz zersetzenden Umgebungseinflüssen möglichst schwer machen, das Holz zu zerstören. Dazu gehört z.B. die Vermeidung des direkten Erdkontaktes bei Pfählen (Idealabstand zur Erde ca. mindestens 5 cm), Vermeidung ungeschützter Schnittflächen, schützende Dachüberstände und abgeschrägte Flächen, um Staunässe zu vermeiden. Alle unsere Holzkonstruktionen werden unter Berücksichtigung des konstruktiven Holzschutzes gebaut.

Die Konstruktionen aus KVH-Kreuzholz oder BSH-Leimholz (Meisterklasse) werden ohne Imprägnierung geliefert, da eine Imprägnierung aufgrund der Holzart nicht erforderlich ist. Ein Anstrich mit Wetterschutzmittel ist im Außenbereich empfehlenswert. Damit wird das Holz gegen Feuchtigkeit und UV-Strahlung abgeschirmt. Zu beachten ist: Sparsamer Umgang, RAL-Gütezeichen, Siegel einer Materialprüfanstalt.

Sie können Ihre Holzkonstruktion den eigenen Vorstellungen entsprechend farbig gestalten. Hierfür benutzen Sie am besten einen lasierenden Anstrich. Um das Holz gegen Vergrauung durch die UV-Strahlung des Sonnenlichtes zu schützen, müssen pigmentierte Farben verwendet werden. Farblose Anstriche bieten diesen Schutz nicht!

Wir empfehlen die Behandlung des Holzes mit der hochwertigen Holzschutzfarbe der Firma Remmers (Imprägnierlasur, holzschützend gegen alle pflanzlichen und tierischen Holzschädlinge, licht- und wetterbeständig, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend, hohe Eindringtiefe, RAL-Gütezeichen), die Sie gleich bei uns mitbestellen können.

Die Aidol HK-Lasur ist in unterschiedlichen Farben erhältlich: Der meistgenutzte Farbton ist "Eiche hell" (sehr schöner Holzfarbton, passt sich farblich überall an), dann folgt Kiefer (ist heller).

Lieferform und Preise:

Weißblechgebinde in

5,0 Liter =	65,50 €	inkl. 19% MwSt.
10,0 Liter =	107,50 €	inkl. 19% MwSt.
15,0 Liter =	173,50 €	inkl. 19% MwSt.
20,0 Liter =	215,50 €	inkl. 19% MwSt.



Sparen Sie nicht am falschen Ende. Andere Lasuren liegen preisähnlich, sind aber nicht annähernd so hochwertig und ergiebig.

Verbrauch/Einbringmenge: 200-250 ml/m², mindestens 2 Anstriche; Trocknung: ca. 12 Stunden bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeiten verzögern die Trocknung. Die Verarbeitung ist einfach und komfortabel: gebrauchsfertig nach gründlichem Aufrühren; optimal zum Streichen ohne sichtbare Pinselansätze; sehr guter Verlauf; hohe Ergiebigkeit; einfache Reinigung der Arbeitsgeräte mit Testbenzin oder Terpentinersatz.

Empfehlung von Holzon:

Um auch die Stellen zu erreichen, die nach der Montage verdeckt sind, empfiehlt es sich, den ersten Holzschutzanstrich vor dem Zusammenbau aufzubringen!